

TA5 E S150 - 1515 001



Codice Prodotto:

Reference: 1515 001

Descrizione Prodotto:

Carrello con timone, gancio di sollevamento e pneumatici montato con motore elettrico trifase e pompa centrifuga autoadescente modello Victor Pumps S150 (Q max: 260 m³/h; H max: 13 m) con le seguenti caratteristiche:

- Pneumatici profilo tractor da 10"
- Montaggio monoblocco
- Occhione timone a norma Italiana da 38 mm
- Quadretto On/Off, stella/triangolo elettronico con salvamotore da 26 Amp, spina CEE 32 Amp 5 Poli con possibilità di inversione di fase
- Targhetta inox standard PinoPumps con nome prodotto e numero di serie

Caratteristiche:

Caratteristiche Principali
Portata Pompa: max 260 m ³ /h (4300 l/min)
Prevalenza pompa: max 13 m
Passaggio corpi solidi: 72x50 mm
Autoadescentamento: ★★☆☆☆
Heavy-duty: ★★★★★
Telaio: TA5 carrello monoasse
Telaio

Tipo ruote: Pneumatici profilo tractor da 10"
Traino su superfici lisce: Si
Traino su terreni fangosi e sabbiosi: Si
Gancio di sollevamento: Si
Movimentazione manuale: Si
Puó essere spostato con veicolo: Si
Timone con occhione: Si
Portadocumenti con foro per lucchetto: Si
Cassetta portautensili con foro per lucchetto: NO
Pompa
Tipo pompa: Centrifuga autoadescante
Marca Pompa: Victor Pumps
Bocca aspirazione: 6"
Bocca mandata: 6"
Tipo bocche: Filettate BSP femmina
Autoadescamento attraverso: con corpo riempito di acqua
Pompa da Vuoto: NO
Portina d'ispezione girante: Si
Portina di riempimento: Si
Portina di svuotamento: Si
Attacco per vuotometro: Opzionale
Attacco per manometro: Opzionale
Materiale corpo: Ghisa
Materiale Girante: Ghisa sferoidale
Materiale Piatto d'usura: Acciaio
Materiale Albero: Acciaio inox AISI420
Materiale Valvola di non ritorno: NBR
Tenuta albero: YCV Tenuta meccanica con quench lubrificata a grasso in SiC/SiO ₂ /FKM (Viton®) su distanziere in INOX AISI316
Prestazioni
Vuoto con acqua: max 8 m (9, 5 m per 10 min)
Vuoto con aria: max 8, 5 m

Gallery Prodotto:

